



CORPORACION GRAFICA PREMIUN, C.A.

FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE MATERIALES

NOMBRE DEL PRODUCTO: DILUYENTE EPOXY SER-5019

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL FABRICANTE: CORPORACION GRAFICA PREMIUN, C.A.
DIRECCION DEL FABRICANTE: CALLE "B" GALPON # 2 URB. INDUSTRIAL ALVARENGA
CHARALLAVE - ESTADO MIRANDA
TELEFONOS DEL FABRICANTE: 0239-2480355 / 2481655

USOS

PARA DILUIR LAS TINTAS SERIGRÁFICAS Y LLEVARLAS A LA VISCOSIDAD RECOMENDABLE PARA LA IMPRESIÓN

COMPOSICIÓN

CONSTITUIDO POR SOLVENTES ORGÁNICOS, PRINCIPALMENTE ÉTERES Y ÉSTERES DE EVAPORACIÓN MEDIA

APLICACIÓN

SE RECOMIENDA AGREGAR ENTRE UN 5 Y UN 15 % (EN PESO)
ES DECIR A UN KILO DE TINTA AGREGAR ENTRE 50 Y 150 GRAMOS

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION : USAR DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EN UN LUGAR SECO Y LEJOS DE FUENTES DE IGNICION.

ESPECIFICACIONES Y PRESENTACION

CUERPO	LÍQUIDO	PRESENTACION:	0.95 - 3.8 - 19 lts
OLOR	MEDIO		
ASPECTO	TRANSPARENTE		

ROMBO DE SEGURIDAD

0 MINIMO

1 LIGERO

2 MODERADO

AZUL: PELIGRO A LA SALUD

ROJO: INFLAMACIÓN

AMARILLO: REACTIVIDAD

BLANCO: RIESGO ESPECIFICO

SALUD	1
INFLAMACION	2
REACTIVIDAD	0