

TINTAS SERIPRINT

Las tintas **SERIPRINT** son fabricadas a base de agua con alta concentración de pigmentos y resinas, desarrolladas para cubrir perfectamente telas de algodón, lino, etc. En caso de que las telas empleen mezclas con fibras sintéticas como poliéster, nylon, etc. Se recomienda hacer ensayos previos y comprobar la resistencia al lavado. Estas tintas deben ser almacenadas en envases plásticos, bien cerrados y a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN Son tintas muy elásticas, de buena fijación y resistentes al lavado y a la luz. No obstante debe ser un lavado delicado. Poseen alto poder cubriente y son mate.

APLICACIONES Son fabricadas listas para imprimir. Si desea una viscosidad menos densa se pueden rebajar con un poco de agua. Para la impresión se debe emplear una malla muy abierta (18 a 27 hilos/cm).

SECADO Y FIJACION Las tintas **SERIPRINT** deben dejarse secar a temperatura ambiente. Para conseguir buena resistencia al lavado hace falta una fijación al calor entre 100° y 140 ° C con horno o plancha por 2 a 5 minutos. El planchado debe hacerse por el reverso de la impresión para evitar que la tinta se le adhiera a la plancha. A temperatura ambiente también puede conseguirse buena resistencia, dejando curar la impresión durante 72 horas aproximadamente, dependiendo de la tela a imprimir.